



产品特点

- 输入电压范围：165 - 264VAC/200 - 373VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-30℃ to +70℃
- 低待机功耗、高效率
- 4000VAC 高隔离电压
- 低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 符合 IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943 认证标准
- 可承受 300VAC 输入浪涌电压 5s
- 过电压等级 III (符合 EN61558)
- 满足 5000m 海拔应用

LM100-22Bxx 系列——是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、EN60335、GB4943 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

选型表

认证	产品型号	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 (V)	效率 (230VAC, %/Typ.)	常温下最大容性负载 (μF)
CE、CCC	LM100-22B05	90	5V/18A	4.5-5.5	86	10000
	LM100-22B12	102	12V/8.5A	10.2-13.8	87.5	6800
	LM100-22B15	105	15V/7.0A	13.5-18	87.5	3300
	LM100-22B24	108	24V/4.5A	21.6-28.8	90	2200
	LM100-22B36	100.8	36V/2.8A	32.4-39.6	90	1000
	LM100-22B48	110.4	48V/2.3A	43.2-52.8	91	470

注：*所有型号均有衍生型号，产品带三防漆系列：LM100-22Bxx-Q，带三防漆系列认证中。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入		165	--	264	VAC
	直流输入		200	--	373	VDC
输入电压频率			47	--	63	Hz
输入电流	230VAC		--	--	2.5	A
冲击电流	230VAC	冷启动	--	65	--	
漏电流	240VAC		<0.75mA			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	±2	--	%
		12V/15V/24V/36V/48V	±1	--	
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载	5V	±1	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽，峰-峰值	12V/15V/24V/36V/48V	±0.5	--	mV
		5V	100	--	
		12V/15V	120	--	
		24V	150	--	
温度漂移系数		36V/48V	200	--	% / °C
		--	±0.03	--	

最小负载		0	--	--	%
待机功耗	230VAC	5V/12V/15V/24V	--	--	0.3
		36V/48V	--	--	0.5
掉电保持时间	230VAC	15	25	--	ms
短路保护	打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复				
过流保护	110%-200% I _o , 自恢复				
过压保护	5V	≤7.5V 输出电压关断, 输入重启恢复			
	12V	≤19.2V 钳位保护			
	15V	≤24V 钳位保护			
	24V	≤38.4V 钳位保护			
	36V	≤57.6V 钳位保护			
	48V	≤60V 输出电压关断, 输入重启恢复			

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目		工作条件			Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - 	测试时间 1 分钟，漏电流 < 10mA			2000	--	--	VAC
	输入 - 输出				4000	--	--	
	输出 - 				1250	--	--	
绝缘电阻	输入 - 	测试电压：500VDC			100	--	--	MΩ
	输入 - 输出				100	--	--	
	输出 - 				100	--	--	
工作温度					-30	--	+70	℃
存储温度					-40	--	+85	
存储湿度		无结露环境			10	--	95	%RH
开关频率					--	65	--	KHz
输出功率降额	工作温度降额	5V 输出	+45℃ to +70℃		1.6	--	--	%/℃
		其它输出	+50℃ to +70℃		2.0	--	--	
安全标准					符合 IEC/EN/UL62368/EN60335/GB4943			
安全等级					CLASS I			
MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃			>30,000 h			


物理特性

外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)		
外形尺寸	129.00 x 97.00 x 30.00 mm		
重量	345g (Typ.)	5V	
	325g (Typ.)	12V/15V/24V/36V/48V	
冷却方式	自然空冷		



EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
	谐波	IEC/EN61000-3-2 CLASS A			
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±6KV / Air ±8KV	Perf. Criteria A	
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±2KV	perf. Criteria A	
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	line to line ±2KV/line to ground ±4KV	perf. Criteria A	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A	
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B	


产品特性曲线



注：本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。



外观尺寸、建议印刷版图



1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220065；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，额定输入电压和额定输出负载时测得；
3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 产品终端使用时，外壳需与系统 PE(⏏)相连；
9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
10. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE。