XHSC 小华半导体有限公司 XIAOHUA SEMICONDUCTOR CO., LTD.

小华半导体 MCU产品选型表

Rev1.1　　2023-4-25

产品类型		产品型号[注1]	主频(MHz)	内核	Flash (KB)	RAM (KB)	GPIO	电压 (V)	DMA[注2] (unit*ch)	中断及计数 Timer	LPTimer	RTC	Pulse Counter	通信接口 USART/UART	LPUART	I²C	SPI	QSPI	USB	CAN	CAN-FD	LIN	I²S	SDIO	ETH MAC	EMMC	ISO7816	ADC 12bit (ch)	模拟 ADC (unit)	ADC 12bit (ch)	DAC 12bit (ch)	OPA/PGA	Vcomp	LVD	LVR	显示 LCD	安全 AES	TRNG	Hash	AEC-Q100	工作温度(℃)	封装形式 (mm)	封装尺寸 产品厚度Max (mm)	脚间距 (mm)	包装方式	MPQ	MOQ
超低功耗 MCU	HC32L110 系列	HC32L110C6PA-TSSOP20	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	管装	74	1,036
		HC32L110C6PA-TSSOP20TR	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
		HC32L110C6UA-SFN20TR	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	QFN20 (3*3)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
		HC32L110B6PA-TSSOP16	32	M0+	32	4	13	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP16 (5*4.4)	1.2	0.65	管装	95	1,045
		HC32L110B6UA-CSP16TR	32	M0+	32	4	13	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	CSP16 (1.55*1.436)	0.535	0.35	卷带	3,000	3,000
		HC32L110C4PA-TSSOP20	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	管装	74	1,036
		HC32L110C4PA-TSSOP20TR	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
		HC32L110C4UA-SFN20TR	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	QFN20 (3*3)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
		HC32L110B4PA-TSSOP16	32	M0+	16	2	13	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP16 (5*4.4)	1.2	0.65	管装	95	1,045
		HC32L110B4PA-TSSOP16TR	32	M0+	16	2	13	1.8～5.5	-	6	1	√	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP16 (5*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
	HC32L130/136 系列	HC32L136K8TA-LQFP64	48	M0+	64	8	56	1.8～5.5	2	7	1	√	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	3	2	√	√	4*40/6*38/8*36	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32L136K8TA-LQ64	48	M0+	64	8	56	1.8～5.5	2	7	1	√	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	3	2	√	√	4*40/6*38/8*36	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP64 (7*7)	1.6	0.4	托盘	250	2,500
		HC32L136K8TA-LQ48	48	M0+	64	8	40	1.8～5.5	2	7	1	√	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	2	2	√	√	4*26	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32L130J8TA-LQ48	48	M0+	64	8	40	1.8～5.5	2	7	1	√	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	2	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32L130J8UA-QFN48	48	M0+	64	8	40	1.8～5.5	2	7	1	√	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	2	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	QFN48 (7*7)	0.75	0.5	托盘	260	2,600
		HC32L130F8UA-QFN32TR	48	M0+	64	8	26	1.8～5.5	2	7	1	√	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	QFN32 (4*4)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
		HC32L130J8PA-TSSOP28	48	M0+	64	8	23	1.8～5.5	2	7	1	√	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	TSSOP28 (9.7*4.4)	1.2	0.65	管装	32	1,024
	HC32L072/073 系列	HC32L072PATA-LQFP100	48	M0+	128	16	86	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-	USB 2.0 device	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	24	2	5	3	√	√	-	AES128 /192 /256	1	-	-	-40~85	LQFP100 (14*14)	1.6	0.5	托盘	90	900
		HC32L072KATA-LQFP64	48	M0+	128	16	50	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	23	2	5	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32L072KATA-LQ48	48	M0+	128	16	36	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	2	2	2	-		1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	17	2	3	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32L072FAUA-QFN32TR	48	M0+	128	16	22	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	1	1	1	-		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	10	2	1	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	QFN32 (5*5)	0.75	0.5	卷带	3,000	3,000
		HC32L073PATA-LQFP100	48	M0+	128	16	86	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	24	2	5	3	√	√	4*52/6*50/8*48		1	-	-	-40~85	LQFP100 (14*14)	1.6	0.5	托盘	90	900
		HC32L073KATA-LQFP64	48	M0+	128	16	52	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	23	2	5	3	√	√	4*40/6*38/8*36		1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32L073JATA-LQ48	48	M0+	128	16	38	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	2	2	2	-		1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	17	2	3	3	√	√	4*26		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
	HC32L176/176 系列	HC32L176PATA-LQFP100	48	M0+	128	16	88	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	1	3	√	√	4*52/6*50/8*48		1	-	-	-40~85	LQFP100 (14*14)	1.6	0.5	托盘	90	900
		HC32L176MATA -LQFP80	48	M0+	128	16	72	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	1	3	√	√	4*47/6*45/8*43		1	-	-	-40~85	LQFP80 (12*12)	1.6	0.5	托盘	119	1,190
		HC32L176KATA-LQFP64	48	M0+	128	16	56	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	3	√	√	4*40/6*38/8*36	AES128 /192 /256	1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32L176KATA -LQ64	48	M0+	128	16	56	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	3	√	√	4*40/6*38/8*36		1	-	-	-40~85	LQFP64 (7*7)	1.6	0.4	托盘	250	2,500
		HC32L176JATA -LQ48	48	M0+	128	16	40	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	-	3	√	√	4*26		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32L170JATA -LQ48	48	M0+	128	16	40	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	-	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32L170FAUA -QFN32TR	48	M0+	128	16	26	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	1	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	8	1	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	QFN32 (4*4)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
	HC32L190/196 系列	HC32L196PCTA -LQFP100	48	M0+	256	32	88	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	1	3	√	√	4*52/6*50/8*48		1	-	-	-40~85	LQFP100 (14*14)	1.6	0.5	托盘	90	900
		HC32L196MCTA -LQFP80	48	M0+	256	32	72	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	1	3	√	√	4*47/6*45/8*43		1	-	-	-40~85	LQFP80 (12*12)	1.6	0.5	托盘	119	1,190
		HC32L196KCTA -LQFP64	48	M0+	256	32	56	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	3	√	√	4*40/6*38/8*36	AES128 /192 /256	1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32L196KCTA -LQ64	48	M0+	256	32	56	1.8～5.5	2	7	2	√	1	4	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	3	√	√	4*40/6*38/8*36		1	-	-	-40~85	LQFP64 (7*7)	1.6	0.4	托盘	250	2,500
		HC32L196CTA -LQ48	48	M0+	256	32	40	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	-	3	√	√	4*26		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32L190JCTA -LQ48	48	M0+	256	32	40	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	-	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32L190FCUA -QFN32TR	48	M0+	256	32	26	1.8～5.5	2	7	2	√	1	2	1	2	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	1	-	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	QFN32 (4*4)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
通用 MCU	HC32F002 系列	HC32F002D4PZ-TSSOP24	48	M0+	18	2	22	1.7～5.5	-	5	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-20~105	TSSOP24 (7.8*4.4)	1.2	0.65	管装	60	12,000
		HC32F002D4UZ-QFN24TR	48	M0+	18	2	22	1.7～5.5	-	5	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-20~105	QFN24 (4*4)	0.75	0.5	卷带	5,000	5,000
		HC32F002C4PZ-TSSOP20	48	M0+	18	2	18	1.7～5.5	-	5	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-20~105	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	管装	74	1,036
		HC32F002C4PZ-TSSOP20TR	48	M0+	18	2	18	1.7～5.5	-	5	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-20~105	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
		HC32F002C4UZ -ZFN20TR	48	M0+	18	2	18	1.7～5.5	-	5	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-20~105	QFN20 (3*3)	0.55	0.4	卷带	5,000	5,000
	HC32F003 系列	HC32F003C4PA -SOP20	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	SOP20 (12.8*7.5)	2.65	1.27	管装	35	1,050
		HC32F003C4PA -TSSOP20	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	管装	74	1,036
		HC32F003C4PA -TSSOP20TR	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
		HC32F003C4UA -SFN20TR	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	QFN20 (3*3)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
		HC32F003C4PB -TSSOP20	32	M0+	16	2	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~105	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	管装	74	1,036
	HC32F005 系列	HC32F005C6PA -SOP20	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	SOP20 (12.8*7.5)	2.65	1.27	管装	35	1,050
		HC32F005C6PA -TSSOP20	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	管装	74	1,036
		HC32F005C6PA -TSSOP20TR	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
		HC32F005C6UA -SFN20TR	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	QFN20 (3*3)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
		HC32F005C6PB -TSSOP20	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~105	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	管装	74	1,036
		HC32F005C6PB -TSSOP20TR	32	M0+	32	4	17	1.8～5.5	-	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	2	√	√	-	-	-	-	-	-40~105	TSSOP20 (6.5*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
	HC32F030 系列	HC32F030K8TA -LQFP48	48	M0+	64	8	56	1.8～5.5	2	7	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	3	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32F030J8TA -LQ48	48	M0+	64	8	40	1.8～5.5	2	7	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	2	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32F030J8TA -LQ44	48	M0+	64	8	38	1.8～5.5	2	7	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	2	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP44 (10*10)	1.6	0.8	托盘	160	1,600
		HC32F030F8TA -LQ32	48	M0+	64	8	26	1.8～5.5	2	7	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	2	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	LQFP32 (7*7)	1.6	0.8	托盘	250	2,500
		HC32F030F8UA -QFN32TR	48	M0+	64	8	26	1.8～5.5	2	7	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	2	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	QFN32 (5*5)	0.75	0.5	卷带	3,000	3,000
		HC32F030E8PA -TSSOP28	48	M0+	64	8	23	1.8～5.5	2	7	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	TSSOP28 (9.7*4.4)	1.2	0.65	管装	32	1,024
		HC32F030E8PA -TSSOP28TR	48	M0+	64	8	23	1.8～5.5	2	7	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	2	√	√	-	AES128	1	-	-	-40~85	TSSOP28 (9.7*4.4)	1.2	0.65	卷带	3,000	3,000
	HC32F072 系列	HC32F072PATA -LQFP100	48	M0+	128	16	86	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	2	2	2	-	USB 2.0 device	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	24	2	5	3	√	√	-	AES128 /192 /256	1	-	-	-40~85	LQFP100 (14*14)	1.6	0.5	托盘	90	900
		HC32F072KATA -LQFP64	48	M0+	128	16	50	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	2	2	2	-		1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	23	2	5	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32F072JATA -LQ48	48	M0+	128	16	36	1.8～5.5	2	7	-	-	-	2	2	2	2	1		1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	17	2	3	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32F072FAUA -QFN32TR	48	M0+	128	16	25	1.8～5.5	2	7	-	-	-	2	1	1	1	-		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11	2	1	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	QFN32 (5*5)	0.75	0.5	卷带	3,000	3,000
	HC32F120 系列	HC32F120H8TA -LQ44	48	M0+	64	4	40	2.7～5.5	-	9	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	LQFP44 (10*10)	1.6	0.8	托盘	160	1,600
		HC32F120E6TA -LQ44	48	M0+	64	4	40	2.7～5.5	-	9	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	LQFP44 (10*10)	1.6	0.8	托盘	160	1,600
		HC32F120F8TA -LQ32	48	M0+	64	4	28	2.7～5.5	-	9	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	LQFP32 (7*7)	1.6	0.8	托盘	250	2,500
		HC32F120E6TA -LQ32	48	M0+	32	4	28	2.7～5.5	-	9	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-40~85	LQFP32 (7*7)	1.6	0.8	托盘	250	2,500
	HC32F146 系列	HC32F146K6TA -LQFP64	48	M0+	128	8	55	2.7～5.5	2	7	-	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	2	-	√	√	4*40/6*38/8*36	-	-	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
	HC32F170/176 系列	HC32F176PATA -LQFP100	48	M0+	128	16	88	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	1	3	√	√	4*52/6*50/8*48	-	1	-	-	-40~85	LQFP100 (14*14)	1.6	0.5	托盘	90	900
		HC32F176MATA -LQFP80	48	M0+	128	16	72	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	1	3	√	√	4*47/6*45/8*43	-	1	-	-	-40~85	LQFP80 (12*12)	1.6	0.5	托盘	119	1,190
		HC32F176KATA -LQFP64	48	M0+	128	16	56	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	3	√	√	4*40/6*38/8*36	AES128 /192 /256	1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32F176KATA -LQ64	48	M0+	128	16	56	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	3	√	√	4*40/6*38/8*36		1	-	-	-40~85	LQFP64 (7*7)	1.6	0.4	托盘	250	2,500
		HC32F176JATA -LQ48	48	M0+	128	16	40	1.8～5.5	2	7	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	-	3	√	√	4*26		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32F170JATA -LQ48	48	M0+	128	16	40	1.8～5.5	2	7	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	-	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	LQFP48 (7*7)	1.6	0.5	托盘	250	2,500
		HC32F170FAUA -QFN32TR	48	M0+	128	16	26	1.8～5.5	2	7	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	8	1	3	√	√	-		1	-	-	-40~85	QFN32 (4*4)	0.75	0.4	卷带	5,000	5,000
	HC32F190/196 系列	HC32F196PCTA -LQFP100	48	M0+	256	32	88	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	1	3	√	√	4*52/6*50/8*48		1	-	-	-40~85	LQFP100 (14*14)	1.6	0.5	托盘	90	900
		HC32F196MCTA -LQFP80	48	M0+	256	32	72	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	1	3	√	√	4*47/6*45/8*43		1	-	-	-40~85	LQFP80 (12*12)	1.6	0.5	托盘	119	1,190
		HC32F196KCTA -LQFP64	48	M0+	256	32	56	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	3	√	√	4*40/6*38/8*36	AES128 /192 /256	1	-	-	-40~85	LQFP64 (10*10)	1.6	0.5	托盘	160	1,600
		HC32F196KCTA -LQ64	48	M0+	256	32	56	1.8～5.5	2	7	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

缩写

CAN	:	Controller area network
CAN-FD	:	Controller area network-Flexible Data rate
DMA	:	Direct memory access
ETH MAC	:	Ethernet MAC
EXMC	:	External Memory Controller
LIN	:	Local interconnect network
LPTimer	:	Low Power Timer
LPUART	:	Low Power UART
LVD	:	Low voltage detection
LVR	:	Low voltage reset
M0+	:	ARM Cortex-M0+
M4	:	ARM Cortex-M4
QSPI		Quad SPI
SDIO	:	Secure digital input output
Vcomp	:	Voltage comparator